



Особенности

- Высокая энергоэффективность
- Низкий уровень шума
- Цветовой индикатор влажности
- Моющийся фильтр
- Качественный пластиковый корпус
- Возможность непрерывной работы
- Таймер
- Электронная панель управления
- Функция сушки белья
- Функция очистки воздуха
- Дополнительный HEPA / угольный фильтр (опционально)

мобильный осушитель воздуха

PL-20A

Технические характеристики

Осушение	20л/сутки (30С, 80%)
Площадь применения	20 - 30м ²
Мощность	265Вт
Питание	230В/50Гц
Сила тока	1.1А
Объем воздуха	145м ³ /час

Тип дренажа	Бак(6.5л)/Непрерывный
Уровень шума	≤43дБ
Хладагент	R134a/105г
Температура	5°С - 35°С
Габариты	360 x 285 x 564мм
Масса	13.5кг



Особенности

- Электронный гигростат
- Металлический корпус с порошковым покрытием
- Автоматическая оттайка горячим газом
- Моющийся фильтр
- Защита от перегрева
- Крепление для кабеля и шланга
- Таймер
- Электронная панель управления
- Возможность непрерывной работы
- Боковые ручки для переноски

мобильный осушитель воздуха PL-50ML

Технические характеристики

Осушение	50л/сутки (30С, 80%)
Площадь применения	50 - 80м ²
Мощность	750Вт
Питание	230В/50Гц
Сила тока	3.2А
Объем воздуха	350м ³ /час

Тип дренажа	Бак(6.5л)/Непрерывный
Уровень шума	≤60дБ
Хладагент	R410a/400г
Температура	5°С - 35°С
Габариты	532 x 413 x 895мм
Масса	36кг



Особенности

- Электронный гигростат
- Ударочпрочный ротоформованный пластиковый корпус
- Автоматическая оттайка горячим газом
- Моющийся фильтр
- Защита от перегрева
- Крепление для кабеля и шланга
- Насос для удаления воды
- Электронная панель управления
- Возможность присоединения воздуховода
- Низкий уровень шума
- Счетчик часов работы

мобильный осушитель воздуха PL-65L

Технические характеристики

Осушение	65л/сутки (30С, 80%)
Площадь применения	60 - 100м ²
Мощность	750Вт
Питание	230В/50Гц
Сила тока	3.3А
Объем воздуха	400м ³ /час

Тип дренажа	Насос
Уровень шума	≤57дБ
Хладагент	R410a/560г
Температура	5°С - 35°С
Габариты	510 x 485 x 810мм
Масса	41кг



Особенности

- Высокая энергоэффективность
- Электронный гигростат
- Ударочпрочный ротоформованный пластиковый корпус
- Автоматическая оттайка горячим газом
- Моющийся фильтр
- Защита от перегрева
- Крепление для кабеля и шланга
- Насос для удаления воды
- Электронная панель управления
- Возможность присоединения воздуховода
- Низкий уровень шума
- Счетчик часов работы

мобильный осушитель воздуха PL-85L

Технические характеристики

Осушение	85л/сутки (30С, 80%)
Площадь применения	90 - 130м ²
Мощность	990Вт
Питание	230В/50Гц
Сила тока	4.7А
Объем воздуха	750м ³ /час

Тип дренажа	Насос
Уровень шума	≤58дБ
Хладагент	R410a/740г
Температура	5°С - 35°С
Габариты	530 x 515 x 960мм
Масса	44кг



Особенности

- Электронный гигростат
- Металлический корпус с порошковым покрытием
- Автоматическая оттайка горячим газом
- Моющийся фильтр
- Защита от перегрева
- Крепление для кабеля и шланга
- Таймер
- Электронная панель управления
- Возможность непрерывной работы
- Быстросъемный коннектор шланга

мобильный осушитель воздуха PL-90ML

Технические характеристики

Осушение	90л/сутки (30С, 80%)
Площадь применения	100 - 140м ²
Мощность	1450Вт
Питание	230В/50Гц
Сила тока	7.5А
Объем воздуха	1000м ³ /час

Тип дренажа	Насос/ Бак (13л)
Уровень шума	≤60дБ
Хладагент	R410a
Температура	5°С - 38°С
Габариты	1100 x 620 x 620мм
Масса	50кг



Особенности

- Электронный гигростат
- Металлический корпус с порошковым покрытием
- Автоматическая оттайка горячим газом
- Моющийся фильтр
- Защита от перегрева
- Крепление для кабеля и шланга
- Таймер
- Электронная панель управления
- Возможность непрерывной работы
- Быстросъемный коннектор шланга

мобильный осушитель воздуха

PL-130ML

Технические характеристики

Осушение	130л/сутки (30С, 80%)
Площадь применения	130 - 180м ²
Мощность	1700Вт
Питание	230В/50Гц
Сила тока	9.6А
Объем воздуха	1300м ³ /час

Тип дренажа	Насос/ Непрерывный
Уровень шума	≤60дБ
Хладагент	R410a
Температура	5°С - 38°С
Габариты	1100 x 635 x 560мм
Масса	65кг